



HÜRNER HST - svářecí extrudér



HÜRNER HST jsou nové ruční svářecí extrudéry a spolu s jejich příslušenstvím, nastavují nové standardy z hlediska kvality a uživatelského komfortu. Všechny extrudéry jsou vybaveny patentovaným měřením teploty přímo v plastu a jsou dodávány s 3-zónovým šroubem.

Dva digitální displeje ukazují aktuální a nominální hodnotu hmotnosti a také teplotu vzduchu. Extrudéry HÜRNER jsou uživatelsky velmi přívětivé a jejich kompaktní design umožňuje pracovní nazazení přímo na místě sváření.

Parametry a objednáací kódy pro svařovací extrudéry

Specifikace	HST - DE 08	HST - DE 18	HST - DE 23	HST - DE 30
Maximální výkon, průměr drátu	0,8 kg / h, 3 mm	1,8 kg / h, 4 mm	2,3 kg / h, 5 mm	3,0 kg / h, 4 mm
Materiál	HDPE / PP / PVC / PVDF ⁽¹⁾	HDPE / PP / PVC / PVDF ⁽¹⁾	HDPE / PP / PVC / PVDF ⁽¹⁾	HDPE / PP / PVC / PVDF ⁽¹⁾
Příkon topení	300 W vzduch / 1 500 W	450 W vzduch / 3 000 W	700 W vzduch / 2 300 W	700 W vzduch / 3 000 W
Výkon pohonu	460 kW	740 kW	740 kW	740 kW
Hmotnost	3,2 kg	4,8 kg	7,2 kg	7,2 kg
Síťové napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Přirozené větrání	ano	ano	ano	ano
Záruka	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců
Kód	218-010-039	218-010-039	218-010-039	218-010-039

⁽¹⁾ speciální šroub